

## Gittermatten - Zäune mit dem Pfostensystem PALLAS

### *Gittermatten Standard*

Alle Zaun-Gittermatten sind aus starken punktverschweißten Stahldrähten mit Standardmaschenweite 50 x 200 mm hergestellt und werden anschließend voll feuerverzinkt.

Die Zaungitter werden auf Wunsch mit hochwertiger, lichtechter und abriebfester Pulverbeschichtung in Standard RAL-Farben geliefert. Durch die Kombination Verzinkung und Beschichtung wird ein optimaler Korrosionsschutz erzielt.



Standard bei der Zaunmontage ist bei uns die Verwendung des PALLAS Pfostensystems. Hierbei erfolgt die Befestigung der Zaunelemente am PALLAS Pfosten mit rostfreien Edelstahlbügeln. Zu Ihrer Sicherheit sind die Verschraubungen beim PALLAS Pfostensystem immer von innen und sind zusätzlich mit einer Kunststoffkappe abgedeckt. Eckausbildungen werden durch Verwendung von Eckblechen, die jeden gewünschten Winkel zulassen, vorgenommen.

### *Zaungitter HS High Security*

Die Gitterlänge ist grundsätzlich 2.500 mm. Zaunhöhen erhalten Sie ab 630 mm, ansteigend jeweils um 200 mm, bis zur Höhe von 2430 mm. Als Durchgreifschutz erhalten Sie die Gittermatten auch in den Sonderweiten von 25 x 200 mm, oder 35 x 200 mm (unbedingt erforderlich wenn dahinter der Rücklaufraum eines automatischen Schiebetors liegt). Die Drahtstärke waagrecht beträgt  $\varnothing$  8 mm, doppelt gegenüberliegend. Die senkrechten Drähte sind  $\varnothing$  6 mm und verlaufen zwischen den waagrechten Drähten. Einseitig stehen die Drähte ca. 22 mm über und dienen als Übersteigschutz, wenn der Überstand nach oben montiert wird. Achtung! Den Überstand nach oben zu montieren ist erst bei einer Zaunhöhe ab 1.500 mm erlaubt.

### *Zaungitter MS Medium Security*

Gitterlängen und Gitterhöhen wie Zaungitter HS Die Standardmaschenweite beträgt 50 x 200 mm Die Drahtstärke waagrecht beträgt  $\varnothing$  6 mm, doppelt gegenüberliegend wie vor.

Die Senkrechten Drähte sind  $\varnothing$  5 mm. Wie beim Zaungitter HS stehen die Drähte einseitig ca. 24 mm über und können ebenfalls wie oben als Übersteigschutz montiert werden. Die Zaungitter HS + MS können auch bei unebenem Gelände montiert werden. Bei der Montage werden die Zaunfelder abgestuft eingebaut.

## ***TRITON Stahlmattenzaun, profilierte Stabilität***

Die profilierte Matte gibt diesem Zaunsystem ein modernes, repräsentatives Aussehen. Die Profilierung ist außerdem funktionell, da sie zur Stabilität beiträgt. Die Länge der TRITON Stahlmatte ist generell 2.505 mm. Die profilierten Zaunmatten werden in Höhen ab 1030 mm ansteigend um 200 mm bis 2.330 mm geliefert. Die Maschenweite beträgt 50 x 200 mm. Die Drahtstärken waagrecht und senkrecht betragen jeweils  $\varnothing$  5 mm. Ein- oder zweiflügelige Dreh-Tore können selbstverständlich ebenfalls in den profilierten TRITON Zaun eingebaut werden. Allerdings kann die Torfüllung nicht aus profilierten sondern nur aus glatten Stahlgittermatten bestehen.